



THE PALLET SYSTEM.

„EPAL“ KOKYBĖS KLASIFIKACIJA

„EPAL“ europadėklų naudojimo ir keitimo rekomendacijos

„EPAL“ kokybės klasifikacijoje pateikiamos neįpareigojančios rekomendacijos, padedančios optimizuoti „EPAL“ europadėklų naudojimą ir keitimąsi jais. Klasifikaciją galima naudoti tik tuo atveju, jei taip susitaria įmonės, kurios tarpusavyje keičiasi, perka arba viena kitai tiekia „EPAL“ europadėklus. Šiuo atveju „EPAL“ kokybės klasifikacija papildo „EPAL“ apsikeitimo sąlygas ir suteikia galimybę susitarti dėl tam tikros klasės „EPAL“ europadėklų tiekimo ar keitimo. Jei nėra susitarimo naudoti „EPAL“ kokybės klasifikaciją, taikomos tik „EPAL“ apsikeitimo sąlygos (neribotas naujų ir naudotų A, B ir C klasių „EPAL“ europadėklų keitimas).



THE PALLET SYSTEM.

„EPAL“ APSIKEITIMO SĄLYGOS

„EPAL“ europadėklų apsikeitimo sąlygos

„EPAL“ apsikeitimo sąlygos yra įpareigojančios. „EPAL“ europadėklai gali būti keičiami, jei nėra didelių pažeidimų ar defektų, dėl kurių padėklas tampa nebetinkamas naudoti. Jei yra pažeidimų ar defektų, dėl kurių padėklas tampa nebetinkamas naudoti, prarandama teisė į padėklo keitimą. „EPAL“ apsikeitimo sąlygos gali būti papildytos „EPAL“ kokybės klasifikacija, pagal kurią „EPAL“ europadėklų apsikeitime, pirkime ar tiekime dalyvaujantys įmonės tarpusavyje susitaria naudoti „EPAL“ kokybės klasifikaciją ir keistis ar tiekti konkrečios klasės „EPAL“ europadėklus.

NAUJI

Savybės:
- ISPM 15 / IPPC
- džiovinti kameroje
- 800 x 1200 x 144 mm
- garantuota nominali apkrova: 1500 kg
- likutinė drėgmė – maks. 22 %

Šiurkštus paviršius, vinys išdėstytos nuosekliai ir tvarkingai.

Visi 4 kampiniai blocai pažymėti „EPAL“ ženklu.

Jokių naudojimo žymių; mediena šviesios spalvos.

Visos apatinės lentos yra nuožulniai nupjautos iš abiejų pusių.

Visi 4 padėklo kampai nupjauti 45° kampu.

IPPC žymėjimas, licencijos numeris, metai ir mėnėsis, kontrolinis elementas.

*MCH = tinka naudoti įrengimuose, konvejerių technologijose ir aukštuminiuose stelažuose pagal GS1 DACH rekomendaciją „Automatinio konvejerio ir sandėlio sistemų stebėsenos nustatymai“



MCH ATITIKTIS *

A KLASĖ

Savybės:
- padėklas jau naudotas
- daugiausia šviesios spalvos
- PASTABA: Vien šviesumas nėra tam tikros klasės rodiklis. Būtina visuomet patikrinti ir kitų klasių kriterijus.
- paviršiaus drėgmė, atsirandanti dėl naudojimo / aplinkos sąlygų poveikio, yra leistina

Jokių priklijuotų elementų, pvz., kartono, folijos, lipnios juostos, etikečių. Leidžiami klijuotų elementų ir klijų likučiai.

Kiekvienoje pusėje turi būti įskaitomas bent vienas „EPAL“ ženklas.

Naudojimo žymės. Nėra nešvarumų ar purvo, galinčio išpurvinti naudingąjį krovinį.

Leidžiami nedideli įskilimai medienoje.

Tikrinimo kriterijai: Kaladėlės nepasisukusios, tinkamas tarpas keltuvo šakėms, kojėlės tvirtai laikosi.

Gali būti remontuotas. Remonto žymėjimo vinis kaip licencijuoto remonto įrodymas.

*MCH = tinka naudoti įrengimuose, konvejerių technologijose ir aukštuminiuose stelažuose pagal GS1 DACH rekomendaciją „Automatinio konvejerio ir sandėlio sistemų stebėsenos nustatymai“



MCH ATITIKTIS *

B KLASĖ

Savybės:
- padėklas jau naudotas
- daugiausia tamsios spalvos
- paviršiaus drėgmė, atsirandanti dėl naudojimo / aplinkos sąlygų poveikio, yra leistina

Jokių priklijuotų elementų, pvz., kartono, folijos, lipnios juostos, etikečių. Leidžiami klijuotų elementų ir klijų likučiai.

Kiekvienoje pusėje turi būti įskaitomas bent vienas „EPAL“ žymuo.

Naudojimo žymės. Nėra nešvarumų ar purvo, galinčio išpurvinti naudingąjį krovinį.

Leidžiami nedideli įskilimai medienoje.

Tikrinimo kriterijai: Kaladėlės nepasisukusios, tinkamas tarpas keltuvo šakėms, kojėlės tvirtai laikosi.

Gali būti remontuotas. Remonto žymėjimo vinis kaip licencijuoto remonto įrodymas.

*MCH = tinka naudoti įrengimuose, konvejerių technologijose ir aukštuminiuose stelažuose pagal GS1 DACH rekomendaciją „Automatinio konvejerio ir sandėlio sistemų stebėsenos nustatymai“



MCH ATITIKTIS *

C KLASĖ

Savybės:
- padėklas jau naudotas
- daugiausia tamsios spalvos
- paviršiaus drėgmė, atsirandanti dėl naudojimo / aplinkos sąlygų poveikio, yra leistina

Leistini priklijuoti elementai, pvz., kartonas, folija, lipni juosta etiketės. Pašalinus priklijuotus elementus galima priskirti aukštesnei klasei.

Kiekvienoje pusėje turi būti įskaitomas bent vienas „EPAL“ žymuo.

Intensyvaus naudojimo požymiai. Nėra nešvarumų ar purvo, galinčio išpurvinti naudingąjį krovinį.

Leidžiami medienos įskilimai.

Kaladėlės šiek tiek pasisukusios, bet išsikiša ne daugiau nei 1 cm.

Gali būti remontuotas. Remonto žymėjimo vinis kaip licencijuoto remonto įrodymas.

PASTABA: Viename komponente matosi ne daugiau nei 1 išsikišusi vinis, o padėkle matosi ne daugiau nei 2 išsikišusios vinys (iš viso). Vinies galas negali būti išlindęs ar matytis.



NETINKAMAS NAUDOTI

Šiuos defektus turintys padėklai negali būti keičiami neatlikus remonto.

Pagal „EPAL“ keitimo sąlygas „EPAL“ europadėklai nekeičiami, jei jų negalima naudoti dėl pažeidimų ar defektų.

Tipiniai pažeidimai ir defektai, dėl kurių padėklų nebegalima naudoti ir keisti, nurodyti čia ir „EPAL“ keitimo sąlygose.

Keitimo galimybes atkūrimas

Norint atkurti keitimo galimybę, sugadintus „EPAL“ europadėklus turi remontuoti „EPAL“ licenciją turinti remonto įmonė.



Trūksta komponento



Nepilnintinas komponentas, neatitinkantis „EPAL“ techninių reikalavimų, pvz., lenta per maža, supuvusi, su nuožulnėmis.



Lenta lūžusi skersai, iš dalies arba visiškai lūžusi lenta



Kaladėlė pasisukusi ir išsikiša apie 1 cm



Matosi vinų galiukai arba daugiau nei 2 vinių kotai viename padėkle.



Nešvarumai ar purvas, pavyzdžiui, dažai, aliejai, kvapai, pelėsis, drėgmės dėmės, galintys išpurvinti naudingąjį krovinį



Reikalavimų neatitinkantis remontas



Nėra įskaitomo „EPAL“ žymėjimo

KITA

Taikoma įvairaus pobūdžio padėklams, kuriais keičiasi rinkos dalyviai. Kriterijus ir leidžiamą tipą nustato mainų ir (arba) sutarties partneriai.



www.epal.eu

TIPINIAI PAŽEIDIMAI IR DEFEKTAI, DĖL KURIŲ PADĖKLŲ NEBEGALIMA KEISTI IR NAUDOTI:

Trūksta visos ar dalies lentos.



Lenta sulaužyta arba suskilusi taip, kad matosi daugiau nei vienos vinies kotas.



Lenta sulaužyta skersai arba kampu.



Trūksta kaladėlės arba ji skilusi taip, kad matosi daugiau nei vienos vinies kotas.



Viena kaladėlė yra pasisukusi ir išsikiša daugiau nei 1 cm už išorinio padėklo krašto.



Vienos ilgosios pusės abiejuose kampinėse kaladėlose nėra „EPAL“ ženklo.



Kiti kriterijai, pagal kuriuos vertinama teisė į keitimą:

Nebeužtikrinama apkrovos laikomoji galia (pvz., lentos supuvusios arba suirusios, matomi stiprūs lūžiai arba įskilimai). Kai kurie komponentai akivaizdžiai netinkami naudoti (pvz., lentos per plonos, kaladėlės per siauros). Kelios kaladėlės smarkiai įtrūkę arba suskilę. Ant padėklo esantys nešvarumai gali užteršti naudingąjį krovinį.

Keitimo galimybes atkūrimas

Norint atkurti keitimo galimybę, sugadintus „EPAL“ europadėklus turi remontuoti „EPAL“ licenciją turinti remonto įmonė. „EPAL“ licencijas turinčių remonto įmonių sąrašą galima rasti „EPAL“ interneto svetainėje (www.epal.eu | Licencijų paieška).



www.epal.eu